

IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm 100 IR

Steildachdämmung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Folgende Normen und Fachregeln in ihrer jeweils gültigen Ausgabe sind zu beachten:

- alle relevanten DIN und Rechtsvorschriften
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller
- die Fachregeln des ZVDH für Dächer mit der VOB Teil B und C

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Betrag
1.00 m ²	Holzschalung einschließlich Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht auf den Sparrenverlegen, bei Dachkonstruktionen mit Dachüberständen die Schalung oberhalb der Umfassungswände zum Anschluss der Luftsperrre auftrennen. Ausführung : Dicke der Schalung : mm, .. €, .. €
2.00 m ²	Luftdichtheitsschicht / Unterdeckung Unterdeckbahn liefern und entsprechend der DIN 4108-7 dauerhaft luftdicht in der Dachfläche und an allen Anschlüssen und Durchdringungen verlegen. Fabrikat :, .. €, .. €
3.00 lfdm	Traufausbildung mit einer Traufbohle liefern und anbringen von imprägnierten Hölzern in der Dämmplattendicke; Befestigung nach statischen Erfordernissen. Dicke (Höhe) entsprechend der Dämmdicke : mm Breite der Bohle : mm, .. €, .. €
Übertrag		, .. €	

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
 Telefon 07062-678-0
 E-Mail info@isobouw.de
 Internet www.isobouw.de



Ausschreibungstext

IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm 100 IR

Steildachdämmung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Betrag
			Übertrag, .. €

4.00	...Stück	Alternativ: Traufausbildung mit einer Knagge an jedem Sparren liefern und anbringen von imprägnierten Hölzern in der Dämmplattendicke (Knagge). Befestigen von einem durchgehenden Anschlagbrett an den Stirnseiten oberhalb der Knaggen, zur Schubverteilung und als Verlegehilfe für die Dämmelemente. Befestigung nach statischen Erfordernissen. Dicke (Höhe) entsprechend der Aufbauhöhe : mm Breite der Knagge (mind. 60 mm) : mm Länge der Knagge : mm, .. €, .. €
-------------	----------	--	-------------	-------------

5.00 m ²	Wärmedämmung auf den Sparren mit IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm IR EPS-Steildach-Dämmplatten nach DIN EN 13163, Wärmeleitfähigkeit λ _B = 0,032 W/(m·K), Anwendungstyp DAD nach DIN 4108-10, Brandklasse E nach EN 13501. Die Dämmplatten haben an einen umlaufenden Stufenfalz. Die Plattenoberseite ist mit einer winkelseitig 6 cm überlappenden diffusionsoffenen Unterdeckbahn, s _d -Wert ≤ 0,02 m, (Klasse UDB-A), mit werkseitig angebrachten Selbstklebestreifen kaschiert; liefern und dichtgestoßen im Fugenversatz fachgerecht verlegen. Abmessungen : bis 200 mm Dicke: 2.000 x 1.000 mm; Deckmaß 1.985 x 985 mm ab 220 mm Dicke: 2.000 x 1.000 mm; Deckmaß 1.935 x 965 mm, .. €, .. €
-------------	----------------------	--	-------------	-------------

Dämmstoffdicke	mm	80	100	120	140	160	180	200	220	(*)
R _B - Wert	(m ² ·K)/W	2,500	3,125	3,750	4,375	5,000	5,625	6,250	6,875	
U - Wert (nur EPS-Dämmung)	W/(m ² ·K)	0,400	0,320	0,267	0,229	0,200	0,178	0,160	0,145	

Dämmstoffdicke: mm (*) = Nicht zutreffendes streichen.

Übertrag, .. €

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
 Telefon 07062-678-0
 E-Mail info@isobouw.de
 Internet www.isobouw.de



IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm 100 IR

Steildachdämmung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Betrag
			Übertrag, .. €
6.00 lfdm	Tropfblech 3x abgekantet, Abwicklung mm liefern und an Traufbohle/Knagge befestigen., .. €, .. €
7.00 lfdm	Zuschlag für Ausschäumen Fugen zwischen Dämmplattenzuschnitten an First, Kehle, Grat, an Durchdringungen oder Anschlüssen mit elastischem PU-Schaum, z.B. Soudal-Flexifoam, in Dämmstoffdicke wärmebrückenfrei ausschäumen., .. €, .. €
8.00 lfdm	Zuschlag für Abkleben Abkleben der Fugen an First, Kehle, Grat, an Durchdringungen oder Anschlüssen mit selbstklebenden IsoBouw Klima DIFF - Selbstklebestreifen. Streifenbreite : 300 mm, .. €, .. €
9.00 lfdm	Konterlattung / Lastabtragung Konterlatten (Grundlatten) aus Vollholz (Nadelholz), mind. Sortierklasse S10 bzw. C24 nach DIN 4074-1, liefern und verlegen. Abmessungen : x mm (mind. 40 x 60 mm) Befestigung mit IsoBouw S-Schrauben nach statischen Erfordernissen. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung sind Nagel- oder Schraubdichtungen zwischen Dämmplatte und Konterlatte einzulegen., .. €, .. €
10.00 lfdm	Vogelschutzgitter / Lüftungsgitter Liefern und an Zuluftöffnungen im Traufbereich montieren. Fabrikat :, .. €, .. €
			Übertrag, .. €

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
Telefon 07062-678-0
E-Mail info@isobouw.de
Internet www.isobouw.de



IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm IR

Steildachdämmung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Betrag
			Übertrag, .. €
11.00 lfdm	Dachlatten aus Vollholz (Nadelholz), mind. Sortierklasse S10 bzw. C24 nach DIN 4074-1, liefern und fachgerecht einlatten, einschließlich Befestigungsmaterialien. Abmessungen : x mm Lattenabstand : mm, .. €, .. €
12.00	... Stück	Alternativ: Kaminanschluss Zwischen IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm IR und Rohkamin ist entsprechend den bauaufsichtlichen Anforderungen ein Dämmstoffstreifen ≥ 5 cm, nichtbrennbar entspr. DIN 4102, zu montieren (hinsichtlich Dämmstoffdicke den zuständigen Kaminkehrermeister ansprechen). Unterdeckbahn am Kamin dicht anschließen, oberseitig umlaufend mit selbstklebenden First- und Kehlband oder mit kaltselbstklebenden Bitumenbahnstreifen anschließen. Abmessung : mm, .. €, .. €
13.00	... Stück	Alternativ: Dachflächenfenster Liefern und montieren eines Dachflächenfensters entsprechend Herstellervorschrift. Fabrikat : Größe : x mm Raumseitigen Anschluss an die Luftsperrschicht herstellen, Fugen wärmebrückenfrei ausschäumen und oberseitig umlaufend mit selbstklebendem First- und Kehlband oder mit kaltselbstklebenden Bitumenbahnstreifen anschließen., .. €, .. €
			Übertrag, .. €

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen.
Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
Telefon 07062-678-0
E-Mail info@isobouw.de
Internet www.isobouw.de



IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm 100 IR

Steildachdämmung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Betrag
			Übertrag, .. €
14.00	...Stück	<p>Alternativ: Dunstrohr / Durchdringung IsoBouw Klima DIFF graphit EPS 032 DAD dm IR im Bereich der Durchdringung ausschneiden, raumseitigen Anschluss an die Luftsperrschicht herstellen, Fugen wärmebrückenfrei ausschäumen und oberseitig umlaufend mit selbstklebenden First- und Kehlband oder mit kaltselbstklebenden Bitumenbahnstreifen anschließen.</p>, .. €, .. €
Angebotssumme netto:		, .. €, .. €
+% MWST:		, .. €, .. €
Angebotssumme brutto:		, .. €, .. €

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
 Telefon 07062-678-0
 E-Mail info@isobouw.de
 Internet www.isobouw.de

