

IsoBouw Perimeter-Dämmplatte 5 in 1 EPS 035/041 PW, PB

ein Produkt, fünf Anwendungen

EPS Automatenplatte zur Wärmedämmung erdberührter Bauteile (Perimeter-Dämmung)

Folgende Normen und Fachregeln in ihrer jeweils gültigen Ausgabe sind zu beachten:

- alle relevanten DIN und Rechtsvorschriften
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller

..... m² **IsoBouw 5 in 1 - Perimeter-Dämmung** aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163,
Qualitätstyp: EPS 035 5 in 1 - 3,00; Brandklasse E nach EN 13501-1;

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) (wegen der strukturierten Oberfläche gilt als Dicke für die Bemessung die um 1 mm reduzierte Nenndicke)

- Verwendung Perimeterdämmung: $\leq 0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Verwendung Sockeldämmung: $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: PW, PB (statisch nicht lastabtragend);

Format: 1250 mm x 600 mm; gerade Kante; gemäß Zulassung Z-23.33-1177, **Einbautiefe bis 3,00m** ;

Druckspannung bei 10% Stauchung: mind. 150 kPa; Druckspannung bei 2% Stauchung: mind. 45 kPa;

Erzeugnis:

IsoBouw 5 in 1 Dicke: mm

Angebotenes Erzeugnis:

.....

liefern und gemäß der einschlägigen Normen und Richtlinien verlegen.

Verlegung auf verdichteter Sauberkeitsschicht, dicht gestoßen und fugenversetzt verlegen;

vor dem Betonieren die gesamte 5 in 1 - Plattenfläche mit PE-Folie > 0,2 mm abdecken;

Beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Verlegehinweise für Wand- und Bodenanwendung (die Unterlagen sind für Sie auf unserer Homepage www.isobouw.de)

*Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen
auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen.
Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen
Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.*

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt

Telefon 07062-678-0

E-Mail info@isobouw.de

Internet www.isobouw.de



Ausschr5in1_Bodenplatte035-041 / 01.01.2018