

IsoBouw Perimeter-Dämmplatte 5 in 1 EPS 035/041 PW, PB

ein Produkt, fünf Anwendungen

EPS Automatenplatte zur Wärmedämmung erdberührter Bauteile (Perimeter-Dämmung)

Folgende Normen und Fachregeln in ihrer jeweils gültigen Ausgabe sind zu beachten:

- alle relevanten DIN und Rechtsvorschriften
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller

..... m² **IsoBouw 5 in 1 - Perimeter-Dämmung** aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163,
Qualitätstyp: EPS 035 5 in 1 - 3,00; Brandklasse E nach EN 13501-1;

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) (wegen der strukturierten Oberfläche gilt als Dicke für die Bemessung die um 1 mm reduzierte Nenndicke)

- Verwendung Perimeterdämmung: $\leq 0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Verwendung Sockeldämmung: $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: PW, PB (statisch nicht lastabtragend);

Format: 1250 mm x 600 mm; gerade Kante; gemäß Zulassung Z-23.33-1177, **Einbautiefe bis 3,00m** ;

Druckspannung bei 10% Stauchung: mind. 150 kPa; Druckspannung bei 2% Stauchung: mind. 45 kPa;

Erzeugnis:

IsoBouw 5 in 1 Dicke: mm

Angebotenes Erzeugnis:

.....

liefern und gemäß der einschlägigen Normen und Richtlinien verlegen.

Befestigen z.B. mit lösemittelfreiem Bitumenkleber;

Beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Verlegehinweise für Wand- und Bodenanwendung (die Unterlagen sind für Sie auf unserer Homepage www.isobouw.de)

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
Telefon 07062-678-0
E-Mail info@isobouw.de
Internet www.isobouw.de

