Ausschreibungstext

IsoBouw Trittschall-Dämmplatte EPS 040 DES sg 40 - 2

für Nutzlasten bis 5,0 KPa

Bezeichnung: **d_L** - c
40 - 2 **mm**

. . . . . m² Trittschalldämmung aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemäß DIN 18560 verlegt (ausgenommen für Gußasphalt);
Qualitätstyp: EPS 040 DES sg; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert = 0,040 W/(m·K);
Steifigkeitsgruppe **s' = 20 MN/m³**
Erzeugnis:
IsoBouw Trittschall-Dämmplatten EPS 040 DES sg oder gleichwertiger Art
Angebotenes Erzeugnis:
. . . . . .
einlagig verlegen;
Dämmstoffdicke: 40 mm

IsoBouw Wärme-Dämmplatte + Boden EPS 040 DEO dm 100

. . . . . m² Ausgleichen des Untergrundes bei vorhandenen Rohren und Kabeln mit Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163;
Brandklasse E nach EN 13501;
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert = 0,040 W/(m·K);
Erzeugnis:
IsoBouw Wärme-Dämmplatten + Boden EPS 040 DEO dm 100, oder gleichwertiger Art
Angebotenes Erzeugnis:
. . . . . .
verlegen;
Dämmstoffdicke: 40 mm

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen. Dieser Ausschreibungstext ersetzt nicht die objektbezogenen Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Produkte.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
Telefon 07062-678-0
E-Mail info@isobouw.de
Internet www.isobouw.de