



TROCKENMÖRTEL FÜR KELLERDECKEN

IsoBouw ECO CeilBond®

// Zementhaltiger, standfester und hoch flexibler Kombikleber für die emissionsarme Verklebung von ECO Kellerdecken-Dämmplatten.

- Leicht verarbeitbar
- Konsistenz durch gezielte Wasserzugabe einstellbar
- Hohe Frischmörtelhaftung gewährleistet
- Extrem ergiebig

// Kombikleber für ECO Kellerdecken-Dämmplatten

Anwendungen

- Der ECO CeilBond ist für die Verklebung der ECO Kellerdecken-Dämmplatten auf tragfähigen Deckenflächen geeignet. Je nach gewünschter Konsistenz sind 0,25 bis 0,31 Liter Wasser pro kg Trockenmörtel anzumischen. Nach einer Reifezeit von 3 Minuten kann der Kleber mittels Zahnpachtel auf die Dämmplatten aufgetragen werden, so dass ein Klebeflächenanteil von ca. 30% entsteht. Der Kleber sollte vorzugsweise in der Plattenmitte aufgetragen werden. Der Rand der Dämmplatten sollte ca. 5 cm klebefrei bleiben, damit beim Verkleben kein Kleber in die Fugen eindringen kann.

Produktbeschreibung

- Werk trockenmörtel auf der Basis von Portlandzement nach DIN EN 197-1, Quarzsand nach DIN EN 13139, Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Technische Daten

- Klebetbedicke je nach Ebenheit des Untergrundes: ca. 3-20 mm
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verarbeitungstemperaturen: +5 °C bis +25 °C
- Temperaturbeständigkeit: ca. -20 °C bis +80 °C
- Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten

Abmessungen

- In mehrlagigen Papiersäcken à 15 kg, 54 Säcke auf einer Palette

IsoBouw GmbH

Etrastraße 1 • 74232 Abstatt
 Telefon +49 7062 678-0
 info@isobouw.de
 www.isobouw.de

